

PP-64 Wstęga



Park pontonowy PP-64 Wstęga jest przeznaczony do urządzania tymczasowych przepraw mostowych i promowych. Komplet parku umożliwia budowę mostów pontonowych typu: wstęga pojedyncza, mieszana i podwójna oraz promów przewozowych o nośności do 80 t. Pozwala również na organizowanie przepraw na naturalnych i sztucznych przeszkodach wodnych (rzekach i kanałach) o prędkości prądu: dla przepraw mostowych do 2,5 m/s (dla obciążeń 40-50 t – 1,25 m/s), dla przepraw promowych do 3,0 m/s (dla obciążeń 40-50 t – 1,25 m/s).



Wybór wariantu budowy mostu pontonowego jest uzależniony od szybkości prądu wody. Dlatego też można stosować przy szybkości prądu:

- do 0,5 m/s i długości mostu do 100 m – wstęgę pojedynczą;
- od 0,5 do 0,8 m/s – wstęgę mieszaną wariant „A”;
- od 0,8 do 1,2 m/s – wstęgę mieszaną wariant „B”;
- od 1,2 do 1,6 m/s – wstęgę mieszaną wariant „C”;
- od 1,6 do 2,0 m/s – wstęgę mieszaną wariant „D”;
- powyżej 2,0 m/s – wstęgę podwójną.

Opracował: W. Kawka

